

CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ

Chladicí skříně, 700 a 1400 ECX (čistý objem 600 a 1330 litrů), pro normální a nízké teploty s ventilátorovým výparníkem.

Vnitřní a venkovní plášť z nerezové oceli nebo bílý.

Možno vybírat z těchto variant:

- plné dveře
- dělené dveře
- prosklené dveře
- oddělené přihrádky
- tropikalizovaná verze

Polyuretanová izolace o velké hustotě bez CFC.

Odtávání automaticky.



nohy z PVC



zaoblené rohy



izolace 60mm

MODEL	ASX 700 TNPC	ASX 700 BTPC	ASX 1400 TNPC	ASX 1400 BTPC
	ASX 700 TNPV	ASX 700 BTPV	ASX 1400 TNPV	ASX 1400 BTPV
Šířka (mm)	710	710	1420	1420
Hloubka (mm)	800-825	800-825	800-825	800-825
Výška (mm)	2065	2065	2065	2065
Chlazený prostor (l)	600	600	1320	1320
Pracovní teplota	0/+7°C	-10/-20°C	0/+7°C	-10/-20°C
Chladivo	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a
Chlad. výkon (kcal/h)	317	326	543	648
	389	459	543	888
Chlad. výkon (W)	369	379	632	753
	453	535	632	1032
Příkon (W)	545	810	830	1070
	683	903	850	1770
Spotřeba kW/24h	6	10,1	7,8	17,3
	7,8	18	11,1	26,4
Napětí (V)	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Váha (kg)	130	130	188	188