



mobius th KAUČUKOVÁ IZOLACE s uzavřenou buněčnou strukturou

Materiál na bázi syntetického kaučuku.

Součinitel difuze $\mu > 7000$, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,036 \text{ W/m.K}$,
pro použití od -40°C do $+105^\circ\text{C}$, černá barva.

HADICE se vzrůstající tloušťkou izolace.

Vnější průměr potrubí	Cu		Fe		D 6 mm		G 9 mm		H 13 mm		M 19 mm	
	mm	palec	palec	vnější Ø v mm	Sřední tloušťka izolace v mm	Cena Kč / m	Sřední tloušťka izolace v mm	Cena Kč / m	Sřední tloušťka izolace v mm	Cena Kč / m	Sřední tloušťka izolace v mm	Cena Kč / m
6	1/4				6.0	10,-	9.0	15,-	13.0	-		
8	5/16				6.5	11,-	9.0	15,	13.0	-		
10	3/8		1/8	10,2	6.5	11,-	9.0	15,-	13.0	23,-		
12	1/2				7.0	12,-	9.5	16,-	13.0	24,-	20.0	95,-
15	5/8		1/4	13,5	7.0	12,-	9.5	18,-	13.0	26,-	20.0	103,-
18	3/4		3/8	17,2	7.0	13,-	10.0	18,-	13.0	28,-	20.0	115,-
22	7/8		1/2	21,3	7.5	13,-	10.0	18,-	13.0	29,-	20.0	126,-
25	1			25,0	7.5	15,-	10.5	25,-	13.5	-	20.5	146,-
28	1.1/8		3/4	26,9	7.5	20,-	10.5	27,-	13.5	34,-	21.0	164,-
35	1.3/8			33,7	7.5	49,-	11.0	29,-	14.0	42,-	21.5	210,-
42	1.5/8			42,4			11.0	34,-	14.5	48,-	22.0	234,-
48			1.1/2	48,3			11.0	38,-	14.5	52,-	22.5	267,-
54	2.1/8			54,0			11.5	46,-	14.5	64,-	23.0	286,-
60	2.3/8		2	60,3			11.5	-	15.0	72,-	23.5	316,-
64				63,5			11.5	58,-	15.0	81,-	23.5	318,-
70	2.3/4			70,0			11.5	-	15.0	-	24.0	362,-
76	3		2.1/2	76,1			11.5	-	15.0	89,-	24.0	
Tloušťková tolerance					± 1.0 mm		± 1.5 mm		± 1.5 mm		± 2.5 mm	

Standardní délka hadice 2 metry. Geny jsou za 1 m. Délková tolerance $\pm 1.5\%$.



Poznámka:

Kromě uvedených rozměrů můžeme dodat i v tloušťce izolace 16, 25 a 32 mm, pro vnější průměr potrubí až 160 mm.



mobius th KAUČUKOVÁ IZOLACE

s uzavřenou buněčnou strukturou

Materiál na bázi syntetického kaučuku.

Součinitel difuze $\mu > 7000$, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{0^{\circ}\text{C}} = 0,036 \text{ W/m.K}$,
pro použití od -40°C do $+105^{\circ}\text{C}$, černá barva.

HADICE nekonečné v krabici

objednávací kód hadice	tloušťka izolace v mm	délka (m)	cena Kč / krabice
D06CP	6	68	839,-
D08CP	6	64	845,-
D10CP	6	62	850,-
D12CP	6	54	829,-
D15CP	6	48	829,-
D18CP	6	40	834,-
D22CP	6	31	833,-
H28CP	13	14	826,-

Délková tolerance $\pm 1.5\%$.

SAMOLEPICÍ PÁSKA

obj. kód	tloušťka mm	šířka mm	délka m	cena Kč / ks
AF 15	3	50	12	207,-

ROLE nekonečné š. 1m, A = samolepicí

objednávací kód role	tloušťka izolace v mm	délka role v m	cena Kč / m ²
G 99	9	20	295,-
H 99	13	14	357,-
M 99	19	10	372,-
DA 99	6	30	307,-
GA 99	9	20	295,-
MA 99	19	10	622,-

Délková tolerance $\pm 1.5\%$.

DESKY izolační v krabici

objednávací kód desky	tloušťka izolace v mm	rozměr v mm	počet desek v krabici	cena Kč / m ²	Kč / krabice
HP 99	13	2000 x 1000	7	370,-	1.850,-
MP 99	19	2000 x 1000	5	524,-	2.620,-

Délková tolerance $\pm 1.5\%$.